

併網型太陽能調節器

15kW/20kW/25kW 太陽能調節器



GOODWE
your solar engine



功能特色

- 多達十項安全檢測
- 高轉化效率 (98.4%)
- 內建直流隔離開關(DC-SW)
- IP 65的防塵防水等級
- 45°C滿載輸出
- 較寬的MPPT電壓範圍
- 超大的5英寸LCD多功能顯示屏
- 支持多種通訊方式
- 單個光伏系統可實現80台併用
- 符合併網法規VDE0126-1-1/ VDE-AR-N 4105
- 符合併網法規IEEE 1547 (台灣) 及安規IEC62109-1/-2

技術參數

GW15K-DT

GW20K-DT

GW25K-DT

機型

直流輸入功率 (最大/額定)	19500/15400	26000/20500	32500/25800
最大直流電壓	1000	1000	1000
MPPT電壓範圍	260~850	260~850	260~850
啟動電壓	250	250	250
輸入路數/MPPT組數	4/2(可併聯)	6/2 或 4/2(可併聯)	6/2(可併聯)
最大輸入電流 (每組MPPT)	22/22	22/22	27/27

AC (三相四線)

最大交流電流 (A)	25	30	37
額定輸出功率	15000	20000	25000
最大交流功率 (W)	15000	20000	25000
額定電壓	400Vac	400Vac	400Vac
輸出範圍	55~65Hz; 310~480Vac	55~65Hz; 310~480Vac	55~65Hz; 310~480Vac
電流總諧波失真	<1.5%	<1.5%	<1.5%
最大轉換效率	98.2%	98.4%	98.4%

一般規格

保護等級	IP65	IP65	IP65
操作溫度範圍	-25 ~ 60°C (環境溫度超過45°C時,自動降載)		
尺寸WxDxH(mm)	516*650*203mm	516*650*203mm	516*650*203mm
淨重(Kg)	39	39	41



台灣地區總代理：日山能源科技有限公司

桃園市大溪區信義路835巷43號

http://yamasun.com.tw/ E-mail: yama@yamasun.com.tw;

O:886-3-3875207 F:886-3-3875227