
EMU-200-PD



- ▶ 台灣製造
- ▶ 五年保固工業級物聯網閘道器
- ▶ 內建SIM卡插槽、LTE模組
- ▶ 支援台電DREAMS + 第三方監控

• 硬體規格

處理器：Arm Cortex-A9 1.0 GHz
記憶體：DDR3 1GB
儲存：32 GB eMMC
輸入電壓：9 ~ 30 VDC
天線接口：SMA x 2
外部接口：USB x 2、Micro SIM、Micro SD

• 尺寸

110.90 (L) x 40 (W) x 131.4 (H) mm

• 環境

操作溫度：-40~70°C
儲存溫度：-40~85°C

• 通訊

行動網路：Telit Cinterion LTE
乙太網路：1000BASE-T RJ45 x 2
序列埠：隔離保護 RS-232/422/485 x 2
通訊協定：Modbus TCP/RTU、MQTT、OPC UA

• 軟體

作業系統：Linux
支援軟體：DREAMS、PV-EYE、emoni、OPCUA Server

• 配件

安裝：DIN rail and wall mount
天線：SMA延長天線 x 2
電源：100 ~ 240VAC to 24VDC 0.75A

• 認證

CE / FCC / BSMI / NCC
再生能源監控設備試驗及管理規範



汎宇能源科技
PANCONERGY TECH INC.
